

## ОПИСАНИЕ технических параметров Массивная доска TOPWOOD Коллекция Creative

**Изделие:** Массивная доска из цельной древесины. Доска имеет паз/гребень с четырех сторон. На верхней пласти выполнены фаски по длинной и короткой сторонам 1,4 мм\*0,45 град.

**Порода древесины:** Дуб

**Покрытие:** Масло. Степень блеска – полуматовый.

**Размер:**  
 Длина – 600 – 1800 мм.  
 Ширина – 120 мм.  
 Толщина – 15 мм.

**Комплектация:** В упаковке 7 слоев; в целом не более одиннадцати частей, в т.ч.: не менее трех слоев - целые доски по 1800 мм., остальные слои – составные доски общей длиной 1800 мм. Длина упаковки 1800 мм.

**Страна-производитель:** Хорватия

**Влажность:** 9 +/- 3 %

**Признаки отбора по верхней пласти:**

<b>R1</b>	Распил	– отбор по распилу не производится.
	Сучки	– здоровые сучки до 30 мм. (зашпаклеваны), выпавшие сучки до 10 мм. (зашпаклеваны) - без ограничения размера и количества.
	Трещины	– допускаются, зашпаклеваны или сомкнутые.
	Цвет древесины	– допускается неоднородный.
	Заболонь	– не допускается на верхней пласти, допускается на нижней пласти.

**Особенности древесины и обработки**

- Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными для каждой планки в поставленной партии. Цветовые оттенки и текстура партии не могут быть полностью идентичны с образцом.
- В зависимости от породы дерева и вида обработки натуральная древесина со временем светлеет или темнеет – это изменяет оттенок, не приводя к кардинальному изменению дизайна. Следует помнить, что только что произведённый паркет и выставочный образец не могут быть идентичны по оттенку на сто процентов вследствие «возраста» паркета.
- На верхней пласти допускаются раковины и глубокие трещины в местах шпаклевания, а также сомкнутые трещины.

**Условия хранения:** Хранить в сухом месте при температуре 18-22°C и влажности воздуха 45-60% соответственно.

**Допустимые отклонения от настоящих параметров:** В каждой партии допускаются планки с отклонениями от настоящих параметров. Общая площадь таких планок – не более 4%.

**Инсталляция:** Важно!

- Для монтажа массивной доски требуется профессиональная укладка.
- Первичный уход за паркетом является неотъемлемой процедурой инсталляции

**Сертификация:** Массивная доска TOPWOOD не подлежит обязательной сертификации в РФ. Массивная доска TOPWOOD сертифицирована в Европе.

